

**ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 14 ММ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ARG2-V-14N1B**

Руководство по эксплуатации v. 2025-11-07 MVS

Антивандальная индикаторная лампа ARG2-V-14N1B предназначена для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов в условиях неблагоприятной среды, повышенных нагрузок и вероятности умышленного или неумышленного повреждения.



ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный или зеленый.
- Диаметр лампы: 18 мм.
- Диаметр светящейся части: 14 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 14 мм.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 6 мм, фиксация стопорной гайкой.
- Питание: $\geq 6 \dots 220$ В.
- Присоединение: 2 клеммы под пайку.
- Материал: хромированная латунь.
- Степень пылевлагозащиты IP53 (со стороны лицевой панели).
- Степень защиты от внешних механических воздействий IK09 (со стороны лицевой панели).

ПРИМЕНЕНИЕ

Антивандальная металлическая светодиодная лампа ARG2-V-14N1B изготовлена из хромированной латуни, надежно защищена от неблагоприятных условий среды, соответствует степеням защиты IP53 и IK09. Предназначена для эксплуатации в пультах управления, в оборудовании пищевой промышленности (в т.ч. вендинговом), на конвейерах различных производственных линий, а также в сфере обслуживания и транспорта (в лифтах, эскалаторах и пр.). Индикаторную лампу можно использовать в широком температурном диапазоне, в условиях повышенных нагрузок (например, при большой проходимости людей) и при высокой вероятности повреждения от условий эксплуатации или в результате умышленных действий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Цвет	Красный, зеленый
Питание, В	$\geq 6...220$
Присоединение	2 клеммы под пайку
Материал корпуса	Хромированная латунь
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	14
Толщина панели, мм, не более	6
Степень пылевлагозащиты*	IP53
Степень защиты от внешних механических воздействий*	IK09
Температурный диапазон эксплуатации, °C	-20...+50
Ресурс работы светодиода, ч, не менее	27 000
Габаритные размеры выступающей части, мм	$\varnothing 18 \times 6$
Максимальные габаритные размеры, мм	$18 \times 18 \times 38$
Монтажная глубина, мм	32
Вес, г	14

* Со стороны лицевой панели


МОДИФИКАЦИИ

Модификация	Цвет	Питание
ARG2-V-14N1B-U-R6-220	красный	$\geq 6...220$ В
ARG2-V-14N1B-U-G6-220	зеленый	

СХЕМА УСТАНОВКИ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Лампа светодиодная	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

APK Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Лампа светодиодная
ARG2-V-14N1B _____

Дата продажи: _____

М.П.